

AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

Produktvorteile & Ausstattung

QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.




SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder Ihr Wasserglas noch Ihre Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Optimieren Sie die Leistung mit Maschinenpflege

Bewahren Sie die optimale Leistung mit dem Maschinenpflegezyklus. Das Programm ist darauf ausgelegt, Kalk und Fettablagerungen zu entfernen. Mit speziellem Pflegereiniger, damit der Geschirrspüler immer die beste Leistung erbringt.

AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

Technische Daten

PNC	911 524 124	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	724340	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
EAN-Nummer	7332543810000	Blendenfarbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse	E	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	94	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Anschlusswert (Watt)	1950
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Volt	220-240
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Kabellänge (m)	1.5
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	47	Gerätebreite (mm)	596
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Hocheinbaufähig	Ja	Einbauhöhe (mm)	820
Installation	Einbau - Integrierbar	Einbaubreite (mm)	600
AQUA CONTROL	Ja	Bruttogewicht (kg)	35.52
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Nettogewicht (kg)	34
		Verpackung, Höhe (mm)	864
		Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	414
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	8.6

PSGBDW200DE00006

