



**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902979878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

**Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft**

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

**Fettfilter: für stets saubere Luft**

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

**Elektronische Bedienelemente**

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

**Technische Daten**

PNC	942 022 000	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
EAN-Nummer	7332543610723	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
EPREL Registrierungscode	43634	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	11.375	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	11.4
Gerätehöhe (mm)	690	Nettogewicht (kg)	9
Höhe max. (mm)	1020	Verpackung, Höhe (mm)	555
Gerätebreite (mm)	898	Verpackung, Breite (mm)	970
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Tiefe (mm)	315
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2350
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Kohleaktivfilter	ECFB02	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979877		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

