



OptiSpace: Höhenverstellbare Glasablagen

OptiSpace bedeutet für Sie die flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen entnehmen oder Ihren Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten, großen Töpfen oder aufrecht stehenden Flaschen. Zudem erleichtert Ihnen die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des

Produktvorteile & Ausstattung

OptiSpace: Höhenverstellbare Glasablagen

OptiSpace bedeutet für Sie die flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen entnehmen oder Ihren Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten, großen Töpfen oder aufrecht stehenden Flaschen. Zudem erleichtert Ihnen die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Mechanische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 4
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar

Gemüseschublade: Auch langes Gemüse lagern

Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.



Ablagen aus Sicherheitsglas: Mit bis zu 25 kg belastbar

Für optimale Stabilität sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - bestes Material, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



Technische Daten

PNC	933 033 037	Verpackung, Breite (mm)	590
EPREL Registrierungscode	346069	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543721412	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	195
Energieeffizienzklasse	F	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	127	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gesamtnutzinhalt (Liter)	208	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	293
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	208	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	22
Luftschallemissionsklasse	B	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	775
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Eierablage	2 für je 6 Eier	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Gerätehöhe (mm)	1218	Herstellungsland	Ungarn
Gerätebreite (mm)	548		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1225		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	130		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	36,5		
Nettogewicht (kg)	35		
Verpackung, Höhe (mm)	1300		

